

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PARCHETULUI ȘI CU LAMELE LĂCUIT

Parchetul din lemn de calitate superioară produs de Barlinek este efectuat în întregime din lemn natural. Acest parchet se deosebește prin calitățile mari de utilizare și estetice.

Producătorul acordă garanție în cazul în care parchetul a fost montat conform indicațiilor sale.

1. Temperatura de utilizare a parchetului din lemn în încăpere nu trebuie să depășească intervalul de la 18°C până la 24°C
2. Umiditatea relativă din încăpere trebuie să fie situată în intervalul de la 45% până la 60%
3. În cazul în care lipsește controlul condițiilor termice și de umiditate din încăpere în timpul utilizării parchetului, garanția cuprinde doar funcționarea lemnului cf Standardelor EN-13 266 și EN 13 228.
4. Îngrijirea parchetului trebuie efectuată doar cu substanțele destinate pentru acest scop: „săpun pentru podea Barlinek”, „protektor complet Barlinek”, „protektor luciu Barlinek”, și substanța de îngrijire „concentrat Barlinek”. În niciun caz nu folosiți substanțe de îngrijire podele pe bază de silicon.
5. Deteriorările mecanice apărute în timpul utilizării nu sunt acoperite de garanție.
6. Îngrijirea zilnică a parchetului trebuie să se limiteze la aspirarea sau măturarea acestuia.
7. Frecvența îngrijirii parchetului este influențată de intensitatea cu care suprafața respectivă este circulată.
8. Nisipul care ajunge pe suprafața parchetului trebuie îndepărtat cât se poate de repede. Nisipul adus provoacă zgârierea stratului de lac precum și adâncituri și zgârieturi în stratul de suprafață al lemnului. Zgârieturile cauzate de nisipul adus nu poate fi obiectul unei reclamații.
9. Pentru a îndepărta praful trebuie să folosiți perii uscate și moi. Puteți folosi, de asemenea până ușor umezită cu adaos de „săpun de îngrijire Barlinek” sau fără săpun. În niciun caz după spălare nu pot rămâne urme ude pe parchet. Toate deteriorările parchetului produse de apă sau alte lichide nu pot constitui obiectul reclamației.
10. Sub toate piesele de mobilă și alte accesorii de interior care au contact cu parchetul trebuie să fie lipite straturi de păslă.
11. Sub fotele sau alte piese de mobilă cu roți trebuie să folosiți obligatoriu straturi de suport din plastic, mochete sau covoare care să protejeze parchetul din lemn de deteriorarea mecanică
12. Producătorul vă recomandă să lustruiți parchetul cel puțin de două ori pe ani manual sau cu un aparat și să asigurați îmbinările dintre piese cu un lichid antiadeziv
13. Încăperile în care a fost montat parchetul trebuie să fie aerisite sistematic pentru a stabili nivelul de umiditate
14. Parchetul din lemn nu trebuie să fie în niciun caz acoperit cu o folie PE sau alte materiale care împiedică circulația umidității și a aerului.
15. Schimbarea de culoare cauzată de influența luminii (radiații UV) nu poate constitui obiectul unei reclamații.
16. Parchetul poate fi reînnoit prin șlefuire și lăcuire. Producătorul permite ca în timpul reînnoirii să se folosească lacuri destinate pentru parchetul din lemn folosit conform instrucțiunii de aplicare a acestuia. Numărul de operații de renovare a parchetului care constau în „răzuirea” stratului de suprafață de lemn depinde de adâncimea deteriorărilor mecanice. Înainte de a începe renovarea mecanică (prin rașchetare sau șlefuire) trebuie să efectuați analiza stării parchetului și să evaluați dacă este posibil să îl renoați mecanic.
17. Nerespectarea indicațiilor de mai sus duce la pierderea imediată a garanției pentru material și serviciu.
18. Pentru încălzirea prin podea Producătorul acceptă utilizarea doar a parchetului cu lamele montate în sistem flotant și cu lipire. Montarea de parchet masiv pe sistemul de încălzire prin podea duce la pierderea imediată a garanției.
19. Înainte de a monta parchetul cu lamele pe sistemul de încălzire prin podea, investitorul trebuie să efectueze încălzirea de pardoseală conform cu „protocolul de încălzire pardoseală”. „Protocolul de încălzire pardoseală” completat și semnat constituie parte anexă la cartea de garanție. Lipsa acestui protocol duce la pierderea garanției pentru parchetul montat pe sistemul de încălzire prin podea.
20. Informațiile referitoare la parchetul cu lamele montat pe sistemul de încălzire prin podea se găsesc în instrucția de montare și pe pagina de internet www.barlinek.com.pl.

Garanția acordată de executant își pierde valabilitatea în cazul în care orice defect nu a fost anunțat de către investitor în termen de 14 zile de la apariția acesteia.

IMPORTANT: Utilizatorul are obligația de a informa personalul de curățenie cu privire la „Condițiile de utilizare a parchetului masiv și cu lamele lăcuit”.

Am citit indicațiile și condițiile de utilizare precum și termenii de garanție.

.....
Data și semnătura lizibilă a investitorului