

CONDIȚII SPECIALE DE MONTAJ ȘI UTILIZARE ALE PARDOSELILOR DIN VINIL NEXT STEP - PARDOSSELILE MODERNE DIN VINIL MONTATE PE SISTEME DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

1. Pardoseli din vinil Next Step - Pardoselile Moderne din Vinil sunt pe deplin compatibile cu montajul pe sisteme de încălzire prin pardoseală cu apă și electrice, în care elementele de încălzire sunt încorporate în șapă, iar sistemele în sine sunt echipate cu dispozitive de precizie pentru controlul și programarea temperaturii de funcționare în așa fel încât să mențină temperaturile și parametrii de funcționare corecți ai sistemului (vane termostactice, termoregulate).
2. Pardoselile din vinil Next Step pot fi montate pe sisteme de încălzire prin pardoseală atât flotant (este necesară aplicarea substratului izolator Next Step Extreme 1.5), cât și prin lipire (este necesară utilizarea adezivilor recomandați pentru pardoselile din vinil Next Step). Detaliile pot fi găsite în instrucțiunile de montaj și în tabelul adezivilor recomandați, disponibile pe site-ul www.barlinek.ro
3. Grosimea șapei deasupra elementelor de încălzire nu ar trebui să fie mai mică de 20 mm.
4. Șapă prevăzută cu sistemul de încălzire prin pardoseală trebuie să fie supusă procesului de încălzire înainte de a începe montajul pardoselilor din vinil Next Step.
5. Chiar înainte de montaj, măsurați umiditatea șapei. Valorile corecte pentru umiditatea șapei nu trebuie să depășească: 2% pentru șapa de ciment și 0,3% pentru șapa anhidră, metoda de măsurare CM.
6. Atât procesul de încălzire a șapei, cât și măsurarea umidității acesteia, trebuie confirmate prin semnarea unui proces verbal adecvat semnat de investitor sau de o persoană autorizată responsabilă. Procesele verbale trebuie prezentate montatorului pardoselilor Next Step înainte de montaj și atașate documentației de montaj ale pardoselilor Next Step.
7. La montajul pardoselilor din vinil Next Step, sistemul de încălzire prin pardoseală trebuie oprit, iar temperatura suprafeței substratului (a șapei) trebuie să se încadreze în intervalele recomandate în instrucțiunile de montaj pentru pardoselile Next Step.
8. Nu porniți sistemul de încălzire în timpul montajului. Temperatura de la suprafața șapei trebuie să fie uniformă pe tot parcursul procesului de montare a pardoselilor.
9. În cazul în care montați pardoselile din vinil Next Step pe sistem de încălzire prin pardoseală, trebuie lăuate rosturi de dilatare între suprafețele încălzite și suprafețele neprevăzute cu sistemul de încălzire prin pardoseală.
10. Este deosebit de important să se mențină rosturile de dilatare perimetrice ale pardoselii montate flotant în apropierea pereților și în jurul tuturor elementelor fixe ale interiorului (coloane, stâlpi, pereți, glafuri de uși, elemente de montaj care ies din pardoseală, etc.).
11. Punerea în funcțiune a sistemului de încălzire prin pardoseală, după montajul pardoselilor din vinil Next Step, trebuie să aibă loc nu mai devreme de 48 de ore de la finalizarea montajului.
12. Temperatura maximă la suprafața pardoselii din vinil Next Step în timpul funcționării sistemelor de încălzire prin pardoseală nu trebuie să depășească 27°C.
13. În timp ce utilizați PARDOSSELILE DIN VINIL NEXT STEP pe sisteme de încălzire prin pardoseală, nu uitați că evaporarea oricăror lichide vărsate pe suprafața pardoselii poate fi mai rapidă. Prin urmare, orice pată lăsată de lichide precum vin, urină, lapte etc., trebuie îndepărtată de pe pardoseală cât mai curând posibil, deoarece uscarea lor poate provoca decolorarea permanentă a pardoselii.

Celelalte condiții de montaj și utilizare ale pardoselilor din vinil Next Step se regăsesc în Instrucțiunile Generale de Montaj, Condițiile Generale de Utilizare și Condițiile de Garanție ale pardoselilor NEXT STEP – Pardoselile Moderne din Vinil, disponibile pe site-ul www.barlinek.ro